



Súlykiegyenlítők, / balanszerek/ könnyű kivitel, fix felfüggesztéssel H

Alkalmazás

- Kis pneumatikus és elektromos fúró és csavarozó gépek, mérőkészülékek stb.

Kivitel

- Alumínium ház.
- A speciálisan megtervezett spirálrugó kis zajú működést biztosít.
- Állítható teherbírás (gomb).
- Karabiner.
- Extra biztonsági felfüggesztő szem.

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Ár
9311	0629311	0.4 - 1.0	1.6	0.6	
9312	0629312	1.0 - 2.0	1.6	0.6	
9313	0629313	2.0 - 3.0	1.6	0.7	

- Flexibilis rozsdamentes acél kábel.
- Kopásálló kábelvezető.
- Állítható kábelhosszúság.
- Szigetelt felfüggesztési rendszer.
- Fixálás egy adott ponton.



Súlykiegyenlítők, közepnehéz kivitel, fix felfüggesztéssel H

Alkalmazás

- Csiszológépek, tűzógépek, fúrógépek stb.

Kivitel

Mint fenn, valamint:

- Karral állítható teherbírás.
- Lezuhanás-biztosítás, kivéve 9320.
- Fixálás egy adott ponton.

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Ár
9320	0629320	1.0 - 2.5	2.0	2.0	
9321	0629321	2.0 - 4.0	2.0	2.0	
9322	0629322	4.0 - 6.0	2.0	2.3	
9323	0629323	6.0 - 8.0	2.0	2.5	
9331	0629331	2.0 - 4.0	2.5	2.9	
9332	0629332	4.0 - 6.0	2.5	3.2	
9333	0629333	6.0 - 8.0	2.5	3.5	
9334	0629334	8.0 - 10.0	2.5	3.7	
9335	0629335	10.0 - 14.0	2.5	4.0	



Súlykiegyenlítők, közepnehéz kivitel, fix felfüggesztéssel H

Alkalmazás

- Csiszológépek, tűzógépek, fúrógépek stb.

Kivitel

Mint fenn, valamint:

- A kívánt kábelhosszúság fixálása több ponton, a teher kismértékű elmozdításával.

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Ár
9341	0629341	2.0 - 4.0	2.5	3.0	
9342	0629342	4.0 - 6.0	2.5	3.3	
9343	0629343	6.0 - 8.0	2.5	3.6	
9344	0629344	8.0 - 10.0	2.5	3.8	
9345	0629345	10.0 - 14.0	2.5	4.1	



Súlykiegyenlítők, nehéz kivitel, forgatható felfüggesztéssel H

Alkalmazás

- Nehéz elektromos és pneumatikus szerszámok, mérőkészülékek stb.

Kivitel

Mint fenn, valamint:

- csapágyazott, kúp alakú dob.

* 9361 - 9371 típusok

- Blokkoló készülék; a rugó bármely kívánt magasságban megfeszíthető a szerszám felszerelése után.
- Állítható teherbírás egy csavar segítségével.
- A kívánt kábelhosszúság fixálása több helyen, egy külön távtartó kezelőszerszámval.

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Ár
9354	0629354	4 - 7	2.0	5.0	
9355	0629355	7 - 10	2.0	5.5	
9356	0629356	10 - 14	2.0	5.5	
9357	0629357	14 - 18	2.0	6.5	
9358	0629358	18 - 22	2.0	6.0	
9359	0629359	22 - 25	2.0	6.6	
9361*	0629361	10 - 15	2.0	10.3	
9362*	0629362	15 - 20	2.0	10.6	
9363*	0629363	20 - 25	2.0	11.2	
9364*	0629364	25 - 30	2.0	11.5	
9365*	0629365	30 - 35	2.0	11.8	
9366*	0629366	35 - 45	2.0	12.4	
9367*	0629367	45 - 55	2.0	12.5	
9368*	0629368	55 - 65	2.0	13.6	
9369*	0629369	65 - 75	2.0	14.5	
9370*	0629370	75 - 90	2.0	17.3	
9371*	0629371	90 - 105	2.0	18.0	
9361 t/m 9371					

A REMA rugós súlykiegyenlítők segítségével az elektromos és pneumatikus szerszámok súlytalanul kezelhetők és a megfelelő magasságban tarthatók.
DIN 15112 szerinti kivitel.