

# FERDEÁLLÁSÚ SZENNYFOGÓ SZŰRŐ ÖNTÖTTVASBÓL, KARIMÁS

1.15

## Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, telített vízgőzre valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerinti tartományban


Üzemi hőmérséklet: -10°C – 225°C

Csatlakozó méret: DIN 2501

Építési hosszúság: DIN 3202 F1

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3

DN 15 - 400  
PN 16



Nyomás - hőfok táblázat	
Hőmérséklet (°C)	Max. üzemi nyomás (bar)
120	16
165	13
190	11
225	10

Főbb alkatrészek anyagai:	
megnevezés	anyagminőség
ház	GG - 25
fedél	GG - 25
szűrőbetét	13% Cr
tömítés	azbesztmentes

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
H	68	74	98	104	117	142	170	200	240	280	325	400	485	565	640	700
H1	97	110	145	155	178	220	270	315	373	440	530	620	770	850	990	1050
S*	0,5				0,8				1				1,6			
Súly (kg)	2,1	2,9	3,8	5,8	7,3	9,8	14,4	22,6	29,4	38,5	52,5	126	171	225	296	440

\* szűrőbetét lyukmérete